

MEGAFONIA / AMPLIFICADORES / MONO

# MA-125RGUB

AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA MONOZONA



- ✓ Excelente rendimento
- ✓ Tamanho compacto, para uso em mesa
- ✓ Possibilidade de colocar em rack suporte modelo MA-2N

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

## DESCRIÇÃO:

Amplificador de megafonia com gravador/reprodutor USB/SD e rádio FM. Equipamento versátil e completo que integra todos os elementos necessários de uma instalação de som profissional: entradas de microfone e linha, entrada auxiliar, gravador/reprodutor USB/SD, rádio FM, misturador e amplificador. Desenhado para uso em instalações de megafonia com colunas de linha 100 V ou instalações mono com colunas de baixa impedância. Entradas de áudio com ligações standard do mercado: XLR, jack e RCA. Conectores de coluna com terminais de rosca, seguros e fáceis de ligar. Grande qualidade de som. Tamanho compacto, para uso em mesa ou rack 19". Para instalações de megafonia e música ambiente com colunas de linha de 100 V ou baixa impedância. Espaços comerciais, centros educativos, monumentos, exposições, bares, restaurantes, etc.



+ Info:

<https://fonestar.com/MA-125RGUB>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonia. Gravador/reprodutor USB/SD. Sintonizador digital FM. Alimentação phantom. Prioridade de avisos.
POTÊNCIA	180 W máximo, 120 W RMS
RESPOSTA	80-16.000 Hz $\pm 3$ dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,5%
ENTRADAS	4 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm) 600 Ohm 3 mV RMS e 47.000 Ohm 150 mV RMS, comutáveis 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, terminais de rosca 600 Ohm 100 mV RMS
SAÍDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS 1 monitor, terminais de rosca 600 Ohm, 775 mV RMS e 1 W 8 Ohm (entrada aux)
CONTROLOS	Tom: Graves: $\pm 10$ dB Agudos: $\pm 10$ dB Volume: entradas 1 a 4, aux, volume geral, reprodutor USB/SD
REPRODUTOR	Gravador/reprodutor USB/SD e sintonizador digital FM com pré-sintonias e pesquisa automática.
PHANTOM	24 V em micros 1 a 4, seleccionável
PRIORIDADE	Tel. input e micro 1 por nível de sinal, seleccionável
IMPEDÂNCIA	4 Ohm e linhas 100, 70 e 25 V, terminais de rosca
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 290 W e 24 V CC, 161 W
MEDIDAS	420 x 89 x 300 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	9,8 kg
ACESSÓRIOS	Suportes para montagem em rack 19"



+ Info:

<https://fonestar.com/MA-125RGUB>