

MEGAFONIA / AMPLIFICADORES / MONO

MA-245Z

AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA MULTIZONA



- ✓ Excelente rendimento
- ✓ ?Controlo de volume independente para 4 zonas
- ✓ Possibilidade de colocar em rack suporte modelo MA-2N

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Amplificadores de megafonia com excelente rendimento e variedade de entradas e saídas. Indicados para instalações comerciais, sonorizações e áudio distribuído. Este modelo possui um seletor de zonas de colunas com controlo independente de volume.



+ Info:
<https://fonestar.com/MA-245Z>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonia. 4 zonas de colunas seleccionáveis com controlo independente de volume. Alimentação phantom. Prioridade de avisos.
POTÊNCIA	360 W máximo, 240 W RMS
RESPOSTA	80-16.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	4 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm) 600 Ohm 3 mV RMS e 47.000 Ohm 150 mV RMS, comutáveis 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, terminais de rosca 600 Ohm 100 mV RMS
SAÍDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS 1 monitor, terminais de rosca 600 Ohm, 775 mV RMS e 1 W 8 Ohm (entrada aux)
CONTROLOS	Tom: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volume: entrada 1 a 4, aux e volume geral
PHANTOM	24 V em micros 1 a 4, seleccionável
PRIORIDADE	Tel. input e micro 1 por nível de sinal, seleccionável
SELETOR ZONAS	4 zonas de colunas seleccionáveis com controlo independente de volume, máximo 120 W por zona
IMPEDÂNCIA	4 Ohm e linhas 100, 70 e 25 V, terminais de rosca
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 600 W e 24 V CC, 312 W
MEDIDAS	420 x 89 x 300 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	11,6 kg
OPCIONAL	MA-2N: suportes para montagem em rack 19"



+ Info:

<https://fonestar.com/MA-245Z>